



vosat Electronic kochan

Electronic Technology Development company

Digital protection **STABILIZER**

Power Protection for
Home & Office

Semi industrial & industrial
& High home consumption

location



Equipped With Filter and Warning

Copper100%



3PH 1PH

10 KVA	1 KVA
16.5 KVA	2 KVA
22.5 KVA	3.5 KVA
30 KVA	5.5 KVA
45 KVA	7.5 KVA
60 KVA	10 KVA
80 KVA	15 KVA
100 KVA	18 KVA
120 KVA	20 KVA
....	25 KVA
600 KVA	

STABILIZER

YASNA MODEL

Built in company in the Vosat Electronic

Power Protection for
High home consumption & Office

3.5kVA
AVR
10.3A



Copper100% Equipped With Filter and Warning

3.5kVA ویژگی های استabilیز



دامنه اصلاح ولتاژ: حداقل ۱۶۵ ولت / حداکثر ۲۴۵ ولت

دامنه قطع ولتاژ رودی: حداقل ۱۴۸ ولت / حداکثر ۲۶۵ ولت
ولتاژ خروجی: ۲۰ ولت با تلرانس ۳%

جريان خروجي: ۹ آمپر

حداکثر جريان خروجي: ۳۰ آمپر

سيستم قطع جريان دستگاه در صورت کم و زياد شدن

ولتاژ بيش از حد

حافظت در برابر دو فاز شدن برق شهر.

سيستم هوشمند ميكروپروسسوری جهت کنترل دستگاه

جهز به نشان دهنده مراحل عملکرد و ميزان ولتاژ خروجي

توسط نمایشگر ديجيتال.

جهز به سيستم ارت و استفاده از فيلتر EMI جهت جلوگيري از

نويز و پارازيت هاي لحظه اي و رعد و برق

جهز به ترمinal استاندارد برای رودی و خروجي كابل برق

سيستم تاخير در وصل: ۰.۲ ثانية

سيستم قطع جريان دستگاه در صورت اتصال کوتاه

جهز به سيستم خنک کننده هوشمند

كم صدا بودن دستگاه جهت محبيط هاي آرام

قابل استفاده در تمام محبيط هاي آب و هوائي

قابل استفاده در مصارف کم مصرف خانگي و اداري

متافق با استاندار هاي بين المللی برق

ابعاد(سانتي متر): ۱۵ × ۲۵ × ۲۰ باكس چمداني

وزن: ۹ کيلوگرم ± ۲۰

حمل آسان

STABILIZER

YASNA MODEL

Built in company in the Vosat Electronic

Power Protection for
High home consumption & Office

5KVA
AVR
19A



Copper100% Equipped With Filter and Warning

5KVA

ویژگی های استabilیز



دامنه اصلاح ولتاژ: حداقل ۱۶۵ ولت / حداکثر ۲۵۰ ولت

دامنه قطع ولتاژ رودی: حداقل ۱۴۸ ولت / حداکثر ۲۶۵ ولت
ولتاژ خروجی: ۲۰ ولت با ترانس ۳%

جريان خروجي: ۱۸ آمپر

حداکثر جريان خروجي: ۱۹ آمپر

سيستم قطع جريان دستگاه در صورت کم و زياد شدن

ولتاژ بيش از حد

حفاظت در برابر دو فاز شدن برق شهر.

سيستم هوشمند ميكروپروسسوری جهت کنترل دستگاه

جهز به نشان دهنده مراحل عملکرد و ميزان ولتاژ رودي

و ولتاژ خروجي توسيط نمايشگر ديجيتال.

جهز به سистем ارت و استفاده از فیلتر EMI جهت جلوگيري از
نویز و پارازیت های لحظه ای و رعد و برق

جهز به ترمینال استاندارد برای رودی و خروجي كابل برق

سيستم تأخير در وصل: قابل تنظيم ۲۰ ثانية و ۴ دقيقه

سيستم قطع جريان دستگاه در صورت اتصال کوتاه

جهز به سیستم خنک کننده هوشمند

کم صدا بودن دستگاه جهت محیط های آرام

قابل استفاده در تمام محیط های آب و هوایی

قابل استفاده در مصارف کم مصرف خانگی و اداری

مطابق با استاندار های بين المللی برق

ابعاد(سانتي متر): ۲۵ × ۲۰ × ۱۵ باکس چمداني

وزن: ۲۰۰ kg ±

حمل آسان

STABILIZER

YASNA MODEL

Built in company in the Vosat Electronic

Power Protection for
High home consumption & Office

7.5 KVA
AVR
25A



Copper 100% Equipped With Filter and Warning

ویژگی های استabilیزr 7.5KVA



دامنه اصلاح ولتاژ: حداقل ۱۵۵ ولت / حداکثر ۲۴۵ ولت
دامنه قطع ولتاژ رودی: حداقل ۱۳۸ ولت / حداکثر ۲۷۵ ولت
ولتاژ خروجی: ۲۰ ولت با تلرانس ۳%

جريان خروجي: ۲۵ آمپر
حداکثر جريان خروجي: ۲۰ آمپر
سيستم قطع جريان دستگاه در صورت کم و زياد شدن
ولتاژ بيش از حد

حافظت در برابر دو فاز شدن برق شهر.

سيستم هوشمند ميكروپروسسوری جهت کنترل دستگاه
جهز به نشان دهنده مراحل عملکرد و ميزان **ولتاژ رودی**
و ولتاژ خروجي توسط نمايشگر ديجيتال.

جهز به سистем ارت و استفاده از فیلتر EMI جهت جلوگيري از
نویز و پارازیت های لحظه ای و رعد و برق

جهز به ترمینال استاندارد برای رودی و خروجي كابل برق
سيستم تأخير در وصل: قابل تنظيم ۲۰ ثانية و ۴ دقيقه
سيستم قطع جريان دستگاه در صورت اتصال کوتاه

جهز به سیستم خنک کننده هوشمند

كم صدا بودن دستگاه جهت محبيط های آرام
قابل استفاده در تمام محبيط های آب و هوایي
قابل استفاده در مصارف خانگی و اداری

متافق با استاندار های بين المللی برق

ابعاد(سانتي متر): ۲۹.۵ × ۲۲ × ۱۶.۵ باكس چمداني

وزن: ۹۰ کيلوگرام

حمل آسان

STABILIZER

Power Protection for
High home consumption & Office

10 KVA

AVR 32A

**Stabilizer
10 KVA
AVR32A**

Equipped With Filter
And Warning
COPPER 100%



filtered automatic voltage regulation
Electronic Technology Development company
www.VEK-CO.IR



Copper 100% Equipped With Filter and Warning

10kVA

ویژگی های استabilایزر

دامنه اصلاح ولتاژ: حداقل ۱۴۵ ولت / حداکثر ۱۴۵ ولت
دامنه قطع ولتاژ رودی: حداقل ۱۲۸ ولت / حداکثر ۲۷۵ ولت
ولتاژ خروجی: ۲۰ ولت با تلرانس ۳%

جریان خروجی: ۳۵ آمپر

حداکثر جریان خروجی: ۳۵ آمپر

سیستم قطع جریان دستگاه در صورت کم و زیاد شدن
ولتاژ بیش از حد

حافظت در برابر دو فاز شدن برق شهر.

سیستم هوشمند میکروپروسسوری جهت کنترل دستگاه
جهت نشان دهنده مراحل عملکرد و میزان ولتاژ رودی
و ولتاژ خروجی توسط نمایشگر دیجیتال.

جهز به سیستم ارت و استفاده از فیلتر EMI جهت جلوگیری از
نویز و پارازیت های لحظه ای و رعد و برق

جهز به ترمینال استاندارد برای رودی و خروجی کابل برق

سیستم تاخیر در وصل: قابل تنظیم ۰ تا ۲۰ ثانیه و ۴ دقیقه

سیستم قطع جریان دستگاه در صورت اتصال کوتاه
جهز به سیستم خنک کننده هوشمند

کم صدا بودن دستگاه جهت محیط های آرام

قابل استفاده در تمام محیط های آب و هوایی

قابل استفاده در مصارف خانگی پر مصرف و اداری

مطابق با استاندار های بین المللی بر ق

بعاد (سانتی متر): ۱۳۵ × ۳۰ × ۲۱ ابعاد (سانتی متر): ۱۳۵ × ۳۰ × ۲۱

وزن: ۱۹ kg ± ۲۰ g

حمل آسان

STABILIZER

Power Protection for
Semi industrial &
High home consumption

15 KVA
AVR
55A



Copper 100% Equipped With Filter and Warning

15kVA

ویژگی های استابلایزر



دامنه اصلاح ولتاژ: حداقل ۱۴۵ ولت / حداکثر ۲۶۵ ولت

دامنه قطع ولتاژ رودی: حداقل ۱۲۸ ولت / حداکثر ۲۸۵ ولت
ولتاژ خروجی: ۲۰ ولت با تلرانس ۳%

جريان خروجي: ۵۰ آمپر

حداکثر جريان خروجي: ۵۵ آمپر

سيستم قطع جريان دستگاه در صورت کم و زياد شدن

ولتاژ بيش از حد

حفاظت در برابر دو فاز شدن برق شهر.

سيستم هوشمند ميكروپروسسوری جهت کنترل دستگاه

جهز به نشان دهنده مراحل عملکرد و ميزان ولتاژ رودي

ولتاژ خروجي توسط نمايشگر ديجيتال

جهز به سистем ارت و استفاده از فیلتر EMI جهت جلوگيري از

نويز و پارازيت های لحظه اي و رعد و برق

جهز به کلید Bypass برای استفاده در موقع ضروري

جهز به ترمinal استاندارد برای رودي و خروجي كابل برق

سيستم تأخير در وصل: قابل تنظيم ۰-۲۰ ثانие و ۴ دقيقه

سيستم قطع جريان دستگاه در صورت اتصال کوتاه

جهز به سистем خنک کننده هوشمند

كم صدا بودن دستگاه جهت محبيط های آرام

قابل استفاده در تمام محبيط های آب و هوابي

قابل استفاده در مصارف خانگي پر مصرف و نيمه صنعتي

مطابق با استاندار های بين المللی برق

ابعاد(سانتي متر): ۱۳۲ × ۳۶ × ۳۶ باكس ديواري

وزن: ۲۲ kg ± ۵۰ g

STABILIZER

Power Protection for
Semi industrial & industrial
& High home consumption

18 KVA

AVR 63A



Copper 100% Equipped With Filter and Warning

18KVA

ویژگی های استابلایزر



دامنه اصلاح ولتاژ: حداقل ۱۴۵ ولت / حداکثر ۲۴۵ ولت
دامنه قطع ولتاژ ورودی: حداقل ۱۲۸ ولت / حداکثر ۲۶۵ ولت
ولتاژ خروجی: ۲۰ ولت با تلرانس ۳%

جريان خروجي: ۶۰ آمپر

حداکثر جريان خروجي: ۶۵ آمپر

سيستم قطع جريان دستگاه در صورت کم و زياد شدن

ولتاژ بيش از حد

حفاظت در برابر دو فاز شدن برق شهر.

سيستم هوشمند ميكروپروسسوری جهت کنترل دستگاه

جهز به نشان دهنده مراحل عملکرد و ميزان ولتاژ ورودي

ولتاژ خروجي توسط نمايشگر ديجيتال

جهز به سистем ارت و استفاده از فیلتر EMI جهت جلوگيري از
نویز و پارازیت های لحظه اي و رعد و برق

جهز به کلید Bypass برای استفاده در مواقع ضروري

جهز به ترمینال استاندارد برای ورودي و خروجي كابل برق

سيستم تأخير در وصل: قابل تنظيم ۰-۲۰ ثانие و ۴ دقيقه

سيستم قطع جريان دستگاه در صورت اتصال کوتاه

جهز به سистем خنک کننده هوشمند

کم صدا بودن دستگاه جهت محبيط های آرام

قابل استفاده در تمام محبيط های آب و هوایي

قابل استفاده در مصارف خانگي پر مصرف و نيمه صنعتي و صنعتي

مطابق با استاندار های بين المللی برق

ابعاد(سانتي متر): ۳۰.۵×۴۳.۵×۵۲.۵ باكس ديواري

وزن: ۹۰ کيلوگرام

STABILIZER

Power Protection for
Semi industrial & industrial
& High home consumption

18 KVA

AVR 63A



Copper 100% Equipped With Filter and Warning

18KVA

ویژگی های استابلایزر



دامنه اصلاح ولتاژ: حداقل ۱۴۵ ولت / حداکثر ۲۴۵ ولت

دامنه قطع ولتاژ رودی: حداقل ۱۲۸ ولت / حداکثر ۲۶۵ ولت
ولتاژ خروجی: ۲۰ ولت با تلرانس ۳%

جريان خروجي: ۶۵ آمپر

حداکثر جريان خروجي: ۷۳ آمپر

سيستم قطع جريان دستگاه در صورت کم و زياد شدن

ولتاژ بيش از حد

حفاظت در برابر دو فاز شدن برق شهر.

سيستم هوشمند ميكروپروسسوری جهت کنترل دستگاه

جهز به نشان دهنده مراحل عملکرد و ميزان ولتاژ رودي

ولتاژ خروجي توسط نمايشگر ديجيتال

جهز به سистем ارت و استفاده از فیلتر EMI جهت جلوگيري از

نويز و پارازيت های لحظه اي و رعد و برق

جهز به کلید Bypass برای استفاده در موقع ضروري

جهز به ترمinal استاندارد برای رودي و خروجي كابل برق

سيستم تأخير در وصل: قابل تنظيم ۰-۲۰ ثانие و ۴ دقيقه

سيستم قطع جريان دستگاه در صورت اتصال کوتاه

جهز به سистем خنک کننده هوشمند

كم صدا بودن دستگاه جهت محبيت های آرام

قابل استفاده در تمام محبيتهاي آب و هواي

قابل استفاده در مصارف خانگي پر مصرف و نيمه صنعتي و صنعتي

مطابق با استاندار هاي بين المللی برق

ابعاد(سانتي متر): ۱۶×۳۶.۵×۴۴ باكس ديواري

وزن: ۹۰ کيلوگرام

STABILIZER

Power Protection for
Semi industrial & industrial
& High home consumption



20kVA

2ph to 1ph
AVR72A



Copper 100% Equipped With Filter and Warning

20kVA

ویژگی های استابلایزر



محدوده ولتاژ ورودی: حداقل ۱۰ ولت / حداکثر ۵۵ ولت
دامنه اصلاح ولتاژ ورودی: حداقل ۲۳۰ ولت / حداکثر ۴۸۰ ولت
ولتاژ خروجی: ۲۰ ولت با تolerans ۲٪
جريان خروجي: ۶۰ آمپر
حداکثر جريان خروجي: ۳۶ آمپر
سيستم قطع جريان دستگاه در صورت کم و زياد شدن ولتاژ
بيش از حد

سيستم هوشمند ميكروپروسسوری جهت کنترل دستگاه
جهز به نشان دهنده مراحل عملکرد و ميزان **ولتاژ و جريان**
خرجي به صورت ديجيتال .

جهز به ترمinal استاندارد برای ورودي و خروجي كابل برق
نول خروجي ايزو ۹۰۱۰ و ايزو لاسيون با سطح بسيار بالا، اتصال زمين
بسیار مطمئن، عدم تداخل فرکانس های راديويي و نويز بسيار پاين
پالایش تداخل ناشی از بارهای غيرخطی، بهبود دهی قدرت کلی سیستم
عملکرد و حفاظت بسيار عالي در برابر رعد و برق

داراي مخزن روغن جهت خنک نمودن ترانسفورماتور
جهز به هشدار دهنده صوتی در صورت کاهش روغن مخزن
سيستم تاخير در وصل خروجي قابل تنظيم ۰.۲ ثانية و ۴ دقيقه
سيستم قطع جريان دستگاه در صورت اتصال کوتاه

كم صدا کار کردن دستگاه جهت محیط های آرام
قابل استفاده در مصارف خانگی پر مصرف، نیمه صنعتی و صنعتی
متافق با استاندارهای بین المللی برق
ابعاد(سانتي متر): ۵۵×۵۰×۸۰
وزن: ۹۰kg ± ۲Kg کيلوگرم بدون روغن
حمل آسان (چرخ دار)

STABILIZER

Power Protection for
Semi industrial & industrial
& High home consumption

25kVA

2ph to 1ph
AVR90A



Copper100% Equipped With Filter and Warning

25kVA

ویژگی های استabilیزر



محدوده ولتاژ ورودی: حداقل ۱۰ ولت / حداکثر ۵۵ ولت
دامنه اصلاح ولتاژ ورودی: حداقل ۲۳۰ ولت / حداکثر ۴۸۰ ولت
ولتاژ خروجی: ۲۰ ولت با تolerans ۲%

جريان خروجي: ۸۵ آمپر

حداکثر جريان خروجي: ۹ آمپر

سيستم قطع جريان دستگاه در صورت کم و زياد شدن ولتاژ
بيش از حد

سيستم هوشمند ميكروپروسسوری جهت کنترل دستگاه
جهز به نشان دهنده مراحل عملکرد و ميزان **ولتاژ و جريان**
خرجوي به صورت ديجيتال.

جهز به ترمinal استاندارد برای ورودي و خروجي كابل برق
نول خروجي ايزو ۹۰۰۷ و ايزو لاسيون با سطح بسيار بالا، اتصال زمين
بسیار مطمئن، عدم تداخل فرکانس هاي راديويي و نويز بسيار پاپين
پالایش تداخل ناشی از بارهای غیرخطی، بهبود دهی قدرت کلی سیستم
عملکرد و حفاظت بسيار عالی در برابر رعد و برق

دارای مخزن روغن جهت خنک نمودن ترانسفورماتور
جهز به هشدار دهنده صوتی در صورت کاهش روغن مخزن
سيستم تأخير در وصل خروجي قابل تنظيم ۰.۲ ثانية و ۴ دقیقه

سيستم قطع جريان دستگاه در صورت اتصال کوتاه
كم صدا کار کردن دستگاه جهت محیط هاي آرام

قابل استفاده در تمام محیط های آب و هوایی

قابل استفاده در مصارف خانگی پر مصرف، نیمه صنعتی و صنعتی
متافق با استاندارهای بین المللی برق

ابعاد(سانتي متر): ۵۵×۵۰×۸۰

وزن: ۲Kg ± ۸.۵kg کيلوگرم بدون روغن
حمل آسان (چرخ دار)

STABILIZER

Power Protection for
Semi industrial & industrial
& High home consumption

20KVA
AVR
72A



Copper 100% Equipped With Filter and Warning

20KVA ویژگی های استabilیزر



- دامنه اصلاح ولتاژ: حداقل ۱۴۵ ولت / حداکثر ۱۴۵ ولت
- دامنه قطع ولتاژ ورودی: حداقل ۱۲۸ ولت / حداکثر ۲۶۵ ولت
- ولتاژ خروجی: ۲۰ ولت با ترانس ۲%
- جریان خروجی: ۶۳ آمپر
- حداکثر جریان خروجی: ۷۲ آمپر
- سیستم قطع جریان دستگاه در صورت کم و زیاد شدن ولتاژ بیش از حد حفاظت در برابر دو فاز شدن برق شهر.
- سیستم هوشمند میکروپرسسوری جهت کنترل دستگاه مجهز به نشان دهنده مراحل عملکرد و میزان **ولتاژ ورودی و ولتاژ خروجی** توسط نمایشگر دیجیتال
- مجهز به سیستم ارت و استفاده از فیلتر EMI جهت جلوگیری از نویز و پارازیت های لحظه ای و رعد و برق
- مجهز به ترمینال استاندارد برای ورودی و خروجی کابل برق
- سیستم تأخیر در وصل: قابل تنظیم ۰ تا ۴ ثانیه و ۴ دقیقه
- مجهز به کلید Bypass برای استفاده در موقع ضروری
- سیستم قطع جریان دستگاه در صورت اتصال کوتاه
- مجهز به سیستم خنک کننده هوشمند
- کم صدا بودن دستگاه جهت محیط های آرام
- قابل استفاده در تمام محیط های آب و هوایی
- قابل استفاده در مصارف خانگی پر مصرف و نیمه صنعتی و **ماينر**
- مطابق با استاندار های بین المللی برق
- جنس رنگ بدنه: پودری طرح چرم، نارنجی
- ابعاد(سانتی متر): ۳۲×۴۳×۱۴۵ ایستاده چرخ دار
- وزن: ۶۰kg±۵۰g